

LASURE HAUTE PERFORMANCE LX 530

BOIS NEUFS ET ANCIENS

LA LASURE HAUTE PERFORMANCE PHASE SOLVANTÉE

- **HAUTE PERFORMANCE** : Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous expositions fortes aux intempéries et aux UV (mer/montagne).
- **FORMULE RENFORCÉE EN RÉSINE** : Permet une application sur de grandes surfaces sans traces de reprises.
- **APPLICATION FACILITÉE** : Grâce à sa formule gélifiée, la lasure est très agréable à appliquer.
- **EXCELLENTE ACCROCHE** : Application sur tous type de supports, idéale en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice technique

Aspect en pot : laiteux

Aspect du film : transparent satiné

Viscosité : onctueux

Teintes : incolore + tons bois (teintes miscibles entre elles)

Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot disparait lors de l'application.
Recommandations :

- Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.
- La lasure LX530 offre une excellente accroche sur les anciennes lasures, même les glycérés.
- Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.
- Attention : une lasure incolore se dégrade plus rapidement qu'une lasure teintée.
- Retirer un maximum de lasure des outils après utilisation.

Ne pas jeter les résidus et les eaux / solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

CONSEIL PRO

Lasure idéale chantiers difficiles: temps humide, rénovation supports anciens,...

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
Sur bois neufs ou remis à neuf	■ Application d'un traitement insecticide, fongicide type TX203.	■ Appliquer une couche de lasure d'imprégnation LX500 en insistant sur les « bois de bout » et les zones d'assemblage.	■ Appliquer 2 couches de lasure LX530.
Sur bois anciens très abîmés	■ Ponçage ou décapage. ■ Application d'un traitement insecticide, fongicide type TX203.	■ Appliquer une couche de lasure d'imprégnation LX500 en insistant sur les « bois de bout » et les zones d'assemblage.	■ Appliquer 2 couches de lasure LX530.
Sur bois anciens entretien courant	■ Brossage voir égrenage des anciennes lasures.		■ Appliquer 1 à 2 couches de lasure LX530. ■ Ré-appliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.



Cecil
PROFESSIONNEL

GROUPE V33
BP1-39210 DOMBLANS

SERVICE TECHNIQUE:
03 84 35 01 11
www.cecil.fr

METAL
recyclable
à l'infini

Sous réserve
de déposer
vos pots vides
en déchetterie.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ATTENTION : EUH208 - contient oxiranane, dérivés mono[(alcoolates en C12-14)méthyl] ;Anhydride maléique. Peut produire une réaction allergique. H226 - Liquides et vapeurs inflammables. EUH 066 - l'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau. P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/L (2010). Ce produit contient max 400g/L COV. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com. Refermer l'emballage après usage.

SÉCHAGE	20°C/65%HR
Hors poussière	6h
Entre couches	12h
Complet	48h

NETTOYAGE DES OUTILS	WHITE SPIRIT
----------------------	--------------



CONDITIONS D'APPLICATION	
--------------------------	--

CONSOMMATION	1L
	12m²/L en 1 couche