



# TRAPPE ALU PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO



- Cadre en barres-profilés alu rattachés par des connexions « Tox »
- Joint à lèvres sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue sur les deux côtés
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKFI
- Sans jointolement du couvercle
- Pour montage mur et plafond
- Système d'ouverture : pousser/lâcher
- Disponible en fermeture carrée
- Disponible en fermeture à bariller
- Possibilité de carreler

## TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
<b>200 x 200</b>	190 x 190	240 x 240	0,8	3585501036101	A03610
<b>300 x 300</b>	290 x 290	340 x 340	1,4	3585501036118	A03611
<b>400 x 400</b>	390 x 390	440 x 440	2,2	3585501036125	A03612
<b>500 x 500</b>	490 x 490	540 x 540	3,2	3585501036132	A03613
<b>600 x 600</b>	590 x 590	640 x 640	4,4	3585501036163	A03616
<b>800 x 800</b>	790 x 790	840 x 840	10,2	3585501041556	A04155

Autres dimensions spéciales disponibles sur commande, voir page 29.

## PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.
- En cas de montage mural, fermeture vers le haut.
- Fiabilité du système d'ouverture.
- Possibilité de carreler.
- Étanche à la poussière.

Boîte de protection individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

## ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumis au système de contrôle de qualité à l'arrivée des marchandises.

## MATÉRIAUX

Éléments du cadre	Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Loqueteau	Tôle d'acier, galvanisé DC 01 Am 1,0 mm
Plaque de plâtre	Utilisable en pièces humides GKFI
Loqueteau	Acier/plastique
Joints	Joint à lèvres EPDM
Clous d'acier	Acier

