

Plaques

Cloisonnement Plafond

Plaque de plâtre

4PRO® 13



Bénéfices

 Productivité chantier

Confort de pose : traitement des joints facilité

 Finition soignée

Aspect fini irréprochable : même en lumière rasante les joints sont invisibles

 Gain de temps

Rapidité et simplicité de mise en œuvre sans changer les habitudes de pose

Description

Plaque de plâtre cartonnée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
4PRO® 13 120/240 P50	3496250387249	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
4PRO® 13 120/250 P50	3496250387072	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
4PRO® 13 120/300 P50	3496250387157	3	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

13 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m

Poids au m²

9 kg/m²

La dureté superficielle

Standard

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Ivoire

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande papier

Type de plaque

A

L'application visée

Cloisonnement, Plafond

Type de bord Placo

4 bords amincis spécial plafond

La plaque par destination

Plaques décoratives

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL006

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° DTU

25.41