

Nettoyant Bois et Composite

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.

SÉCHAGE


Laisser agir 5 à 10 mn
Ne pas laisser sécher
Rincer à l'eau

NETTOYAGE

EAU 

Nettoyer à l'eau

MATÉRIEL D'APPLICATION



CONSOMMATION

1L

5 à 10 m²/L
par couche

AXClean

FONCTIONS

Nettoie, dégraisse et désincruste toutes les salissures sur les terrasses, planchers, caillebotis, abords de piscine, bardages....

S'utilise sur toutes les essences de bois et sur les bois composite. Gel anti-coulures en phase aqueuse.

MODE D'EMPLOI

Brosser la surface pour éliminer les épaisseurs trop importantes de mousse. Appliquer au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière. Sur une grande surface, travailler par petites zones successives. Laisser agir 5 à 10 minutes ; en cas de forte infestation de mousse, prolonger le temps d'action. Brosser vigoureusement à l'aide d'une brosse dure ou d'un balai brosse ou nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression (sur le bois : suivre les recommandations du fournisseur). Pour les surfaces très sales, renouveler l'opération. Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher.

axe des

60°

Zone Générale
(sans texte)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION
Contient des produits biocides (conservateurs): contient mélange de 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

(3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Craint le gel
Zone Générale
(sans texte)

40 mM

Zone Générale
(sans texte)

Cecil
PROFESSIONNEL

Groupe V33
BP1-39210 DOMBLANS
Service technique
03 84 35 01 11
www.cecil.fr

