

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)

EMB 391998 - 5060912

## SUR QUELS SUPPORTS?

Murs, plafonds, portes, plinthes, meubles, radiateurs

## TEMPS DE SÉCHAGE



SEC AU TOUCHER      RECOUVRABLE

## OUTILS

MÉLANGEUR  
PINCEAU  
ROULEAU  
poils de 12 mm  
PISTOLET

## NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

+ 25°C TEMPÉRATURE D'APPLICATION  
+ 12°C

± 5 m<sup>2</sup> / L  
RENDEMENT  
EN 2 COUCHES



## RICHE EN PIGMENTS POUR DES COULEURS INTENSES ET DURABLES

Vous avez envie de couleurs belles et éclatantes ? Colorissim contient une haute concentration de pigments sélectionnés pour résister à la lumière et sublimer la couleur. L'assurance d'une déco réussie qui vous ressemble !

## FACILE À APPLIQUER

Texture onctueuse qui ne coule pas  
Haut pouvoir couvrant

## PEINTURE MULTI-SUPPORTS

Adaptée à toutes les pièces  
S'applique directement sur tous les supports

## ENTRETIEN FACILE

Nettoyage facile d'un coup d'éponge  
Résistant aux taches et frottements

## PRÉPAREZ ET APPLIQUEZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable.



Scannez-moi  
POUR PLUS DE CONSEILS

Avant application, mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet. Mélangez les peintures de lots différents pour éviter les écarts de teinte sur un mur. Retirez un maximum de produit (peintures, vernis, lasures, ...) des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement."

## Une marque française engagée

- Pour l'emploi local :** entreprise familiale depuis 1957. 700 salariés conçoivent et fabriquent au cœur du Jura.
- Pour l'environnement :** 30 ans d'amélioration continue et un site certifié ISO 14001 depuis 2001.
- Pour la qualité :** performance garantie en testant 100% de nos produits.

Pour votre satisfaction, V33 accompagne et conseille :  
[www.v33.fr](http://www.v33.fr)  
03 84 35 00 00  
V33-BP1 39210 DOMBLANS



## PEINTURE BIOSOURCÉE

Quelle est la différence entre Colorissim biosourcée et une peinture à l'eau classique ?

Colorissim biosourcée est formulée en partie à base d'ingrédients renouvelables d'origine végétale non issus de la pétrochimie. La formule contient 40% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN 16640. Notre peinture est composée de résine acrylique biosourcée et d'additifs issus du végétal biosourcé, mais également de charges minérales comme l'argile et le talc.

EMBALLAGE  
À BASE DE  
PLASTIQUE  
RECYCLÉ

30%  
minimum

UNE PEINTURE QUI  
PRÉSERVE LA QUALITÉ  
DE L'AIR INTÉRIEUR  
EN RÉDUISANT LES  
ÉMISSIONS DE SOLVANTS

Colorissim préserve la qualité de l'air intérieur grâce à un faible niveau d'émission de solvants (substances volatiles et semi-volatiles testées selon la norme NF EN 16000 à 3 jours et à 28 jours).



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).