

**WATROL PRO**  
EXPERTISE & QUALITE DURIEU

# ELIXCRYL

**PEINTURE  
ACRYLIQUE**

**MURS,  
PLAFONDS,  
MENUISERIES**

**MAT  
BLANC**

- **Blanc intense durable.**
- **Grand pouvoir opacifiant.**
- **Application et entretien aisés.**

**5 L**



± 11 m<sup>2</sup>/L  
par couche



Nettoyage outils  
**EAU**



Sec au toucher :  
**30 min.**  
Recouvrable : **5h**



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :  
DURIEU S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
www.durieu.com



MADE  
IN  
FRANCE  
Emb:  
59349

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Photos : Vadim Andriushchenko, Morane



## CARACTÉRISTIQUES

Peinture blanche mate à base de résine acrylique destinée à rénover, peindre et à décorer les murs et les plafonds intérieurs préparés. ELIXCRYL s'applique facilement pour un résultat optimal. Peut être teintée.

## DESTINATION

S'utilise en intérieur sur les matériaux usuels du bâtiment absorbants neufs ou anciens, maçonnerie, briques, pierres, plâtres, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, papiers à peindre et boiseries mais également sur anciennes peintures bien adhérentes préparées (cf chapitre préparation avant application).

## PROPRIÉTÉS

Classification AFNOR : NF T36-005.

Famille 1 - Classe 1 7b2.

Degré de brillance : mat.

Densité : 1,35 ± 0,05 à 25°C.

Extrait sec pondéral : 46 % ± 3.

Haut pouvoir opacifiant dès la première couche.

Excellent pouvoir masquant testé selon la norme ISO 6504-1.

Excellente adhérence.

Temps d'ouverture adapté pour éviter les reprises.

Séchage rapide.

Blancheur durable dans le temps.

## PRÉPARATION AVANT APPLICATION

Le support doit être préparé conformément aux DTU en vigueur (notamment au DTU 59.1), impérativement sain, propre (lessivé avec notre nettoyant de surface SURCLEAN\* ou notre nettoyant dégrasant ELIXCLEAN\*), sec et dépolssiéré.

Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.

Dépolir les surfaces lisses.

Les anciennes peintures devront être poncées, dépolssiérées et lessivées (avec SURCLEAN\* ou ELIXCLEAN\*).

Les supports neufs ou anciens doivent recevoir une couche d'impression (ELIXPRIM\* ou PRIMAPRO\* ou PRIMISOL\*) et deux couches de peinture de finition (ELIXCRYL) :

- ELIXPRIM\* pour supports classiques.
- PRIMISOL\* sur fonds tachés, salis, enfumés et bois tanniques.
- PRIMAPRO\* sur tous fonds difficiles, incertains et tachés.

Respecter les indications figurant sur l'emballage.

Consulter la fiche de données de sécurité au besoin.

## APPLICATION

Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité. ELIXCRYL s'applique en 2 couches à la brosse, au rouleau (type manchon pour acrylique) ou au pistolet professionnel.

La température et l'hygrométrie relative peuvent faire varier le temps de séchage.

Le rendement peut varier et/ou être inférieur en fonction de l'état et de la porosité du support.

Nettoyage des outils immédiatement après l'application avec nos produits SURCLEAN\* ou ELIXCLEAN\* ou à l'eau savonneuse. Les rincer et les laisser sécher.

## STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine, serri, non entamé, dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.

Conservation : 12 mois minimum en emballage non ouvert.

\* Même fabricant

## SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE ; MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient au max. 3 g/L de COV.

**Conseil :** Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contacter les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Notre démarche d'entreprise responsable passe naturellement par la mise en place de mesures contribuant à la sauvegarde de la planète à travers ces 5 grandes thématiques :

- Élaboration de produits de moindre toxicité,
- Gestion et traitement des déchets produits,
- Utilisation d'emballages recyclables,
- Informations détaillées données aux utilisateurs,
- Encouragement des éco-gestes.

