

## CARACTÉRISTIQUES

Peinture blanche satin à base de résine acrylique destinée à rénover, peindre et à décorer les murs et les plafonds intérieurs préparés. ELIXCRYL s'applique facilement pour un résultat homogène optimal. Lessivable : classe 1 selon la norme NF EN ISO 11998 (résistance au frottement humide). Peut être teintée.

## DESTINATION

S'utilise en intérieur sur les matériaux usuels du bâtiment absorbants neufs ou anciens, maçonnerie briques, pierres, plâtres, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, papiers à peindre et boiseries mais également sur anciennes peintures bien adhérentes préparées (cf chapitre préparation avant application).

## PROPRIÉTÉS

Classification AFNOR : NF T36-005.

Famille 1 - Classe 1 7b2.

Degré de brillance : Satin.

Densité :  $1,35 \pm 0,05$  à 25°C.

Extrait sec pondéral :  $49\% \pm 3$ .

Haut pouvoir opacifiant dès la première couche.

Excellent pouvoir masquant testé selon la norme ISO 6504-1.

Excellent adhérence.

Temps d'ouverture adapté pour éviter les reprises.

Séchage rapide.

Blancheur durable dans le temps.

## PRÉPARATION AVANT APPLICATION

Le support doit être préparé conformément aux DTU en vigueur (notamment au DTU 59-1) et doit être impérativement sain, propre (lessivé avec notre nettoyant de surface SURCLEAN\* ou notre nettoyant décrassant ELIXCLEAN\*), sec et dé poussiéré.

Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.

Dépolir les surfaces lisses.

Les anciennes peintures devront être poncées, dé poussiérées et lessivées (avec SURCLEAN\* ou ELIXCLEAN\*).

Les supports neufs ou anciens doivent recevoir une couche d'impression (ELIXPRIM\* ou PRIMAPRO\* ou PRIMISOL\*) et deux couches de peinture de finition (ELIXCRYL) :

- ELIXPRIM\* sur supports classiques
- PRIMISOL\* sur fonds tachés, salis, enfumés et bois tanniques.
- PRIMAPRO\* sur tous fonds difficiles, incertains et tachés.

Respecter les indications figurant sur l'emballage.

Consulter la fiche de données de sécurité au besoin.

## APPLICATION

Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.

ELIXCRYL s'applique en 2 couches à la brosse, au rouleau (type manchon pour acrylique) ou au pistolet professionnel.

La température et l'hygrométrie relative peuvent faire varier le temps de séchage.

Le rendement peut varier et/ou être inférieur en fonction de l'état et de la porosité du support.

Nettoyage des outils immédiatement après l'application avec nos produits SURCLEAN\* ou ELIXCLEAN\* ou à l'eau savonneuse. Les rincer et les laisser sécher.

## STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, scellé, non entamé, dans un endroit frais et sec. Craindre le gel au stockage.

Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert.

\* Même fabricant

## SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE ; MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Porter des protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l'eau. Amener l'emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au max. 10 g/L de COV.

Ne jetez pas les résidus à l'égout et apportez l'emballage vide dans une déchetterie. Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle.



CONÇU ET FABRIqué EN FRANCE PAR :

DURIEU S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
[www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)



(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ELI549V - 01/2021



Article ref. ELICRYL