

Peinture anti-rouille destinée à la rénovation et la protection des objets et éléments en fer, fers forgés, fontes et métaux divers. Sa formulation spéciale "Rustol Technology" bénéficie de l'expertise OWATROL : protection anti-rouille renforcée isolant en profondeur jusqu'au métal sain. Cette peinture s'utilise idéalement en intérieur ou en extérieur sur grilles, portails, luminaires et objets métalliques neufs ou anciens. Son aspect mat ou satin à l'ancienne donne du cachet et de l'authenticité tout en protégeant efficacement le support de la corrosion.

Application :

- S'applique sur supports propres, secs et dégraissés.
- Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou broissage.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Outils : pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel.
- Séchage rapide : sec au toucher : 8 heures
2^{ème} couche : après 24 heures
- Nettoyage des outils : diluant Universel CR10 ou White Spirit.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



OX904
09-20



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
DIRECT SANS SOUS-COUCHE
ANTIROUILLE RENFORCÉ

PEINTURE FERRONNERIE

SUPPORTS

FER
FONTE
MÉTAUX
FERS
FORGÉS

Recommandations :

- Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Sur anciennes peintures, effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 320 et dépeussier.
- Les rouilles et oxydations seront éliminées à la brosse métallique puis traitées avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Bien aérer la pièce après application.

SÉCURITÉ

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010).
Ce produit contient au max 340g/l de COV.

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

Conçu et fabriqué en France par DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com

