

Laque émaillée brillante destinée à la décoration ou la rénovation des objets, meubles, bibelots et menuiseries. Elle s'applique en intérieur et en extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs... Très bonne résistance aux chocs et aux rayures. Haute lessivabilité. Cette laque offre un beau rendu et un bon pouvoir couvrant. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.

Application :

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Dépoussiérer les supports très lisses et les anciennes peintures par léger ponçage.
- Cette laque s'applique généralement au pinceau en 2 couches fines.
- Poncer légèrement entre les couches.
- Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure 30
2^{ème} couche : après 6 heures
dur et résistant : 48 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Conçu et fabriqué en France par DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com

Made in France
Emb. 59349



OXI083
10-20



LAQUE DÉCOR

ASPECT BRILLANT

SUPPORTS
BOIS
FER
PLÂTRE
CARTON
PLASTIQUE



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
TENDU IMPECCABLE
TEINTES LUMINEUSES

Recommandations :

- La laque est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Sur supports neufs ou bruts et sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...) appliquer une sous-couche Oxi appropriée.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide avec son étiquette dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient au max. 25g/l de COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).