peut bouger horizontalement. Distance entre le spot et le papillon : entre 85 et 105 mm.

CONCU ET FABRIQUE EN FRANCE

PRO CONFORT

CONSEIL PRO

Ne pas appliquer en cas de **forte humidité ambiante.**

SÉCHAGE

20°C/65%HR

Hors poussière **30** min

Entre couches **4-6** h

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU
Immédiatement après usage

MATÉRIEL D'APPLICATION

CONDITIONS D'APPLICATION

+30°C

+10°C

CONSOMMATION

1Le

12 à 14 m²/L en 1 couche

INDICE 15

Lasure PROTECTION ACTIVE

*CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe français **V33 s'engage** à vous proposer des produits **performants** et de **haute qualité environnementale**. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine **ISO 9001** et **ISO 14001** qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.*

FONCTIONS

La lasure **LX515** est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les **bois extérieurs sous EXPOSITION modérée aux intempéries et aux UV.**

Microporeuse et hydrofuge, elle laisse respirer le bois et évite les reprises d'humidité.

Formulée pour une application très facile, elle offre **une excellente glisse sous pinceau,** sans cordage, ni coulures, avec un beau tendu du film.

Son séchage rapide permet d'appliquer **deux couches dans la journée.**

Elle permet d'obtenir une PROTECTION ACTIVE sur tous types de bois en situation verticale (bardages, chalets, fenêtres, charpentes, volets, ...), **en rénovation et sur bois neufs.**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ (A+ A B C)

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice technique
Aspect en pot : laiteux
Aspect du film : transparent satiné
Viscosité : onctueux
Teintes : incolore + tons bois (teintes miscibles entre elles)
Intérieur / extérieur

Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides : contient C(M)IT/MIT (3 :1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

CRAINT LE GEL – Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/L (2010). Ce produit contient max 4 g/L COV.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Contribuer à préserve[illegible] environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Refermer l'emballage après usage.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.
L'aspect laiteux dans le pot, disparait lors de l'application.

Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

SUR BOIS NEUFS ou REMIS À NEUF

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

Appliquer en 1ère couche la lasure d'IMPREGNATION LX500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.

Puis appliquer 2 couches de lasure LX515, selon les prescriptions du DTU 59.1.

Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

SUR BOIS ANCIENS

Sur bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO puis procéder comme sur les bois neufs.

Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.

Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.

Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.

La lasure LX515 incolore n'est pas recommandée à l'extérieur.

Cecil PROFESSIONNEL

Groupe V33
BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique :
03 84 35 01 11
www.cecil.fr

ACIER RECYCLABLE

5045370 - EMB 39199B

SPOT de lecture

6 mm

8 mm

10 mm