

INDICE
15

Lasure PROTECTION ACTIVE

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe français V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.

Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.

JONG

CONSEIL PRO

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

SÉCHAGE

20°C / 85%HR

Hors poussière **30** min

Entre couches **4-6** h

Complet **24** h

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU
Immédiatement
après usage

MATÉRIEL D'APPLICATION



CONDITIONS D'APPLICATION



CONSOMMATION

5L

12 à 14 m²/L
en 1 couche

+20%
gratuit

Cecil
PROFESSIONNEL

Groupe V33

BP1-35210 DOMBLANS

Service technique

04 35 01 11

www.cecil.fr



Sur bois neufs, **LE SYSTEME CECIL PRO :**
1 couche de lasure d'IMPREGNATION
+ 2 couches de lasure de FINITION

répond au DTU 59.1 et assure une décoration et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

PERFORMANCE



EXPOSITION

modérée normale forte

Choisir la lasure de finition en fonction de l'exposition des bois à protéger

CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice technique
Aspect en pot : laiteux
Aspect du film : transparent
satiné

Viscosité : onctueux
Tenants : incolores + sans bois
(contres mousses et résine oils)
Intérieur / extérieur

Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides (conservateurs) : contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[3-11,1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

P102 - Tenir hors de portée des enfants. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 - Éliminer le contenu/résidu dans une déchèterie (contacter la collectivité locale).

CRAINT LE GEL - Valeur limite UE pour ce produit (cat. A+/4) : 130 g/L (2010). Ce produit contient max 26 g/L COV.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

Ne pas rejeter dans les égouts.

Reformer l'emballage après usage.

FONCTIONS

La lasure **LX515** est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous **EXPOSITION** modérée aux intempéries et aux UV.

Miroporeuse et **hydrofuge**, elle laisse respirer le bois et évite les reprises d'humidité.

Formulée pour une application très facile, elle offre une **excellente glisse** sous pinceau, sans cordage, ni coqures, avec un beau rendu du film.

Son séchage rapide permet d'appliquer deux couches dans la journée.

Elle permet d'obtenir une **PROTECTION ACTIVE** sur tous types de bois en situation verticale (bardages, chalets, fenêtres, charpentes, volets, ...), en rénovation et sur bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application.

Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

SUR BOIS NEUFS OU REMIS À NEUF

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

Appliquer en 1^{ère} couche la lasure d'IMPREGNATION LX500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.

Puis appliquer 2 couches de lasure LX515, selon les prescriptions du DTU 59.1.

Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

SUR BOIS ANCIENS

Sur bois très abîmés : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO puis procéder comme sur les bois neufs.

Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasurens anciennes.

Répulquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.

Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.

La lasure LX515 incolore n'est pas recommandée à l'extérieur.