

CONSEIL PRO

Appliquer en couches fines pour une pénétration parfaite dans le bois.

SÉCHAGE
(20°C / 65% HR)



ENTRE
COUCHES



COMPLET

MATÉRIEL
D'APPLICATION



5L^e

NETTOYAGE



EAU

CONDITIONS
D'APPLICATION



+30°C

+10°C

RENDEMENT

10 À 14 M²/L
EN 1 COUCHE

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.

Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100 % ses rejets dans l'environnement.

FONCTIONS

OPAQ SX est un saturateur opaque destiné à **protéger et opacifier** les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, caillebotis, rambardes, ballustrades...

Il s'utilise sur **les essences de bois utilisées en terrasse** : bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés... **ainsi que sur les bois composites.**

Opacifiant, il permet de masquer les défauts du bois et d'uniformiser son aspect: il est **idéal en rénovation** sur bois grisailleés, tachés et sur les composites dont la couleur a été délavée par le temps.

Sa formule offre une bonne **résistance aux UV / intempéries, aux taches et aux chocs.** Ses pigments colorés apportent une **forte protection anti-UV.**

Antiglisse terrasses et balcons : conforme PN12 selon la norme AFNOR XP P05-11.

(Anti-glisser non adapté pour les bords de piscine)

Son bel aspect mat et ses teintes modernes permettent d'embellir et de valoriser les bois anciens.

Il s'applique facilement sans essuyage à la brosse ou au rouleau et ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EUH208 : Contient de l'hydroxyphenyl benzotriazole et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Refermez l'emballage après usage.

CRAINT LE GEL.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/L (2010).

Ce produit contient max 6 g/L COV.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

SATURATEUR OPAQUE TERRASSES

IDEAL RENO BOIS ET COMPOSITE

CARACTÉRISTIQUES

CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE

Aspect en pot : laiteux

Aspect du film : opaque MAT

Viscosité : fluide

Teintes : teintes opaques (Teintes miscibles entre elles)

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES BOIS

Les bois doivent être propres et secs.

Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.

- Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et exposés quelques mois aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.
- Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.
- Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.
- Les bois de terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement en classe 4.

PRÊT À L'EMPLOI BIEN REMUER AVANT USAGE

Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

APPLICATION

Appliquer deux couches fines régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poils ras 3-5mm) en respectant les temps de séchage. Sur bois peu imprégnables, diluer la 1^{ère} couche à 10 % d'eau.

• **Ne pas appliquer en couches trop épaisses.**

Délai de remise en service de la terrasse : usage piétonnier 48h

ENTRETIEN

L'entretien est à réaliser dès les premiers signes d'usure du saturateur. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur opaque OPAQ SX.

