

Peinture solvantée satinée destinée à la protection et la rénovation des matériaux de toitures et autres constructions métalliques. Elle s'applique sur tous matériaux de toiture poreux : tuiles béton, terre cuite, tôles fibre-ciment mais également sur métaux et ardoises naturelles. Antirouille, elle protège les métaux de la toiture, mais aussi les charpentes métalliques et autres constructions en métal. Microporeuse, elle laisse les matériaux respirer pour éviter d'enfermer l'humidité ou la condensation. Imperméable et hautement résistante aux intempéries. Sa formulation de qualité est renforcée grâce à "RUSTOL-OWATROL® OIL Technology" qui permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.

APPLICATION

Le support sera parfaitement propre, sain, dur, sec, dépoissieré et dérouillé. Supprimer les verdissures avec notre anti verdissures ATM PRO Owatrol. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. La peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints devront recevoir au préalable une couche d'OWAFIX* suivi de 2 couches d'OWATOP dont la première couche diluée avec 10 à 15% de White-Spirit. Appliquer chaque couche de façon

régulière et en croisant les passes.
Outils : pinceau, brosse, rouleau ou pistolet professionnel.
Séchage : sec au toucher : 6 heures
2^{ème} couche :
après 12 heures
Nettoyage des outils : White-Spirit.

RECOMMANDATIONS

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à basse pression avant toute mise en peinture. Sur fer : éliminer les rouilles et oxydations à la brosse métallique puis traiter avec OWAFIX*. Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer un antirouille type RUSTOL-OWATROL®*. Sur galvanisés neufs : utiliser notre sous-couche OWAFIX*. S'applique directement sur galvanisés anciens rouillés. Sur supports neufs : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. De même, les tôles ondulées neuves auront plusieurs mois. Neutraliser

Photos : Adobe Stock, ADFields

GAMME PROFESSIONNELLE

OWATROL

OWATOP

PEINTURE TOITURE

TUILES, TERRE CUITE, TOLES, ARDOISES

- S'applique sur bardages et toitures métalliques.
- Protège & rénove.
- Résiste aux intempéries.
- Antirouille & microporeuse.



10 L = ± 65 m²



+25°C
+10°C



Application 2^{ème} couche après 12H



Nettoyage outils WHITE-SPIRIT



10 L

l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou d'un shampoing ciment, suivi d'un rinçage parfait.
Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brossage...
Sur supports désagrégés ou friables : appliquer après préparation OWAFIX*.
Sur ardoises fibre-ciment et tuiles béton, l'application d'OWAFIX* est

obligatoire pour l'obtention de la garantie.
Ne peut pas s'appliquer sur les supports souples ou bitumeux.
Les pentes de toits doivent être supérieures à 5%.
Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

* Même fabricant

SÉCURITÉ

Contient ACIDE GRAS EN C18, INSATURE, DIMERE, PRODUIT DE REACTION AVEC LE N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET LE 1,3-PROPANEDIAMINE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 500 g/L (2010).
Ce produit contient au max. 350 g/L de COV.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :
DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle
France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
www.owatrol.pro



MADE IN FRANCE
Emb: 59349

** Coloris non contractuel. La teinte finale peut varier selon la nature du support.



Produit usagé à rapporter en point de collecte séparé.
Élimination principale en déchetterie.



04/2022