

FORMAT +

FORMAT +

FABRIQUÉ EN FRANCE



SEC AU TOUCHER

1 HEURE

APPLICATION

FRAIS
SUR FRAIS

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



RENDEMENT

6L
± 54M²



SATURATEUR PROTECTION DU BOIS

EXTÉRIEUR

ASPECT MAT



TERRASSES - BARDAGES

- NE S'ÉCAILLE PAS
- PROTÈGE & NOURRIT EN PROFONDEUR
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES & AUX U.V.

TECK



Saturateur non filmogène, destiné à protéger et nourrir en profondeur les bois extérieurs. Résiste aux intempéries et aux UV. Idéal pour la rénovation d'ouvrages extérieurs en bois. S'applique sur tous bois bruts, neufs ou anciens : bardages, terrasses, volets, chalets... Haute tenue des couleurs dans le temps. Ne jaunit pas et ne s'écaille pas dans le temps. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant.

Application :

- La pose de l'ouvrage doit être conforme au DTU en vigueur.
- Le support doit être brut, sain, propre et sec (3 jours après nettoyage ou pluie).
- Supprimer les particules de bois friables par grattage, ponçage ou brossage.
- S'applique généralement en 1 couche en rénovation sur un ancien saturateur.
- Pour une protection optimale, les supports bruts ou très absorbants pourront recevoir 2 à 3 couches jusqu'à saturation en appliquant frais sur frais (sans laisser sécher entre les couches).
- Après l'application, vérifier qu'il n'y a pas d'excédent (zone de surbrillance). Dans le cas de produit excédentaire, essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon ou d'un spalter sec.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et dans le sens des fibres du bois. Insister sur les abouts.
- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de service, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
- Outils : pinceau, brosse ou rouleau poils courts.
- Séchage : sec au toucher : 1 heure
Trafic léger : après 24 heures
- La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage.
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Recommandations :

- Saturateur bois prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Appliquer sur un bois stabilisé déjà exposé aux intempéries depuis 6 mois minimum.
- Sur bois neufs : effectuer ensuite un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 120 et dépoussiérer.
- Sur bois peints ou lasurés : décaper ou poncer au papier de verre gros grain pour éliminer l'ancienne peinture ou lasure et dépoussiérer.
- Sur bois anciens (grisaille, noircis ou tachés) : nettoyer et poncer le bois si nécessaire (grain 100).
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

SÉCURITÉ

Contient un produit antifongique pour la protection du film sec: IPBC (N°CAS: 55406-53-6). Contient du 3-IODO-2-PROPYNYLE BUTYLCARBAMATE. Peut produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égoût.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400g/l (2010).
Ce produit contient au max. 310g/l de COV.

Conçu et fabriqué en France par DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com

