



Quality for professionals

APPLICATIONS

Fissures façades avant ravalements décoratifs ou imperméabilisation. Joints périphériques des fenêtres à l'extérieur.

Supports : béton, brique, mortier hydraulique, fibre-ciment, bois, aluminium.

PROPRIÉTÉS

Compatible peinture de ravalement en phase aqueuse. Lissage : dans les 10 min maximum après application.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer par temps sec, sur surfaces propres à une température comprise entre +5°C et +40°C.

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique. Recouvrable : 6 H minimum pour les peintures à l'eau.

OBSERVATIONS

Nettoyage : immédiatement à l'eau. Consommation : environ 12 mètres de joint de 5 mm de diamètre.

Pour les joints ruisselants ou soumis à stagnation d'eau, utiliser Rubson FT 101 ou consulter notre Service Technique. Stocker le produit dans un local sec et frais, hors gel. À utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. Réservé à un usage professionnel.

TOEPASSINGEN

Voegen in gevels vóór het aanbrengen van stukwerk of het vochttoondoorlaatbaar maken. Voegen rondom ramen aan de buitenkant.

Ondergrond: beton, baksteen, hydraulische mortel, vezelcement, hout, aluminium.

EIGENSCHAPPEN

Overschilderbaar met watergedragen verf. Eenvoudig glad te strijken. Gladstrijken: binnen max. 10 minuten na het aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbrengen bij droog weer, op een schoon oppervlak bij een temperatuur tussen de +5°C en +40°C. Voor meer informatie de technische fiche raadplegen. Overschilderen: na minimaal 6 uur met watergedragen verf.

OPMERKINGEN

Reinigen: kan direct, met water. Verbruik: ongeveer 12 meter voeg van 5mm diameter. Bij voegen waar vocht op druppelt of waarop water blijft staan, gebruikt u Rubson FT 101 of onze technische dienst raadplegen. Bewaar het product op een koele, droge en vorstvrije locatie. Gebruiken vóór de datum die is aangegeven op de verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Restes de produit et emballage : élimination spéciale / déchetterie locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront être fournis sur simple demande.

AFVALVERWIJDERING

Resten van het product en de verpakking: speciale verwijdering/lokaal milieupark. De regelgeving voor afvoer in de Europese afvalcatalogus kan eenvoudig worden opgevraagd.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI • VOORZORGSMAATREGELEN • SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Contient un (des) produit(s) de protection: Mélange d'isothiazolinone 3:1 (CIT/MIT). Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. ⚠ Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Bevat conserveringsmiddel(en): Isothiazolinonmengsel 3:1 (CIT/MIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. ⚠ Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige middelen in de binnenlucht die een risico vormen op vergiftiging door inademing. Voor dit risico geldt klasse A+ (zeer lage uitstoot) t/m C+ (hoge uitstoot)



280ml e

Henkel Belgium
Esplanade 1, postbus/bte 101
1020 Brussel/ Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99

Henkel Nederland
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: 030-60 73 438

Henkel France
161, Rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tel: +33 9 69 32 09 30
Appel non surtaxé

IDH: 2622524

