

CONSEIL PRO

Pour un **recouvrement homogène** du vernis, penser à arrondir les angles de vos menuiseries au papier de verre.



Groupe V33

BP1-39210 DOMBLANS

Service technique

03 84 35 01 11

www.cecil.fr

5056080 - EMB 39199B

SÉCHAGE

20°C/65%HR



Recouvrable/
égrenable

6 h

Complet

24 h

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT



MATÉRIEL D'APPLICATION



CONSOMMATION

1L

12 m²
en 1 couche
soit 6 m²
en 2 couches

Vernis BATEAU BOIS EXTERIEURS

Une formulation de qualité marine, issue de notre R&D, qui allie haute technicité et confort d'utilisation.

MODE D'EMPLOI

SUR BOIS ANCIENS

Décaper les anciens vernis, poncer et dépoussiérer soigneusement. Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide et fongicide. Puis, procéder comme sur bois neufs.

SUR BOIS NEUFS

• APPLICATION

Bien remuer avant emploi. Appliquer 2 couches au pinceau avec un léger ponçage entre les couches. Application au rouleau ou au pistolet possible sur grandes surfaces.

• ENTRETIEN

La rénovation sur VX403 vernis bateau se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

CARACTÉRISTIQUES

Résine : polyuréthane

Prêt à l'emploi

Viscosité : fluide

Aspect : - liquide ambré
- film sec brillant

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

FONCTIONS

Vernis bateau polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois. Bonne protection embruns marins et abrasion.

Haute protection U.V. et intempéries.

Assure ainsi une protection optimale des huisseries extérieures en bois noble tels que portes, portails, fenêtres, pont de bateau...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION

Contient des Hydrocarbures C9-C11.
H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Fiche de données de sécurité disponible

sur www.quickfds.com

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient max 400 g/l COV