

IDÉAL TOUS BOIS

- ▶ Pour tous les mobiliers extérieurs : tables, chaises, bancs, transats, jardinières...
- ▶ Sur tous types de bois européens, teck ou bois exotiques, neufs ou anciens
- ▶ Compatible sur toutes anciennes huiles

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Imprègne le bois en profondeur en le protégeant de l'eau, des taches et des UV.
- Rehausse l'aspect chaleureux du bois. Aspect Mat.
- Rénovation facile : ne s'écaille pas.

▶ APPLICATION

Bien agiter avant emploi. Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.

- **1^{re} application** : Imprégnez le bois généreusement en appliquant la première couche au pinceau. Laissez pénétrer 15mm puis appliquez une seconde couche sans attendre que la première soit sèche (humide sur humide). Essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Renouvelez l'opération s'il subsiste des zones mates sur le bois.
- **Entretien** : En début et fin de saison, appliquez une couche d'huile à l'aide d'un pinceau plat. Laissez pénétrer 15 mn puis essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Veillez à ce qu'aucune fibre ne reste en contact avec le bois. Éliminez les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé.

Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.

▶ CONSEILS V33

- Pour vous assurer que votre bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois c'est que votre bois est imperméabilisé. Dans le cas inverse, repassez une couche d'huile.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du meuble.



DANGER - Contient des Hydrocarbures C10-C13.

H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P301+310 : EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

ATTENTION : Risque d'autocombustion des outils et textiles souillés par le produit.
A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

INFOS

TEMPS DE SÉCHAGE

ENTRE 2
COUCHES

6h

SÉCHAGE
COMPLET

24h

OUTILS

PINCEAU - CHIFFON



NETTOYAGE DES OUTILS



WHITE
SPIRIT

RENDEMENT

± 6 m²

fini en 2
couches




x1 + x4
table chaises

Conseils et Astuces



www.v33.fr
03 84 35 00 00
V33 - BP1
39210 Domblans

FABRIQUÉ
EN FRANCE

 JURA 

1L
± 12 m²