

LA TECHNOLOGIE DES EXPERTS POUR UNE FINITION PARFAITE !

Grâce à sa résine **glycéro** haute performance, la **LAQUE PERFECTION V33** vous assure une finition au **tendu incomparable**, sur boiseries et métaux.

De qualité professionnelle, elle garantit une couleur résistante aux **chocs et taches** en intérieur et extérieur.



TENDU IMPECCABLE sur boiseries et métaux.
Enrobe les arêtes
FINITION SANS TRACE : temps de séchage allongé, reprises facile



HAUTE ADHÉRENCE DIRECTE
sur tous matériaux :
BOISERIES : bois bruts et dérivés, plinthes, portes, moulures, huisseries, volets...
SUPPORTS DIFFICILES : métal, plastique
ANCIENNES PEINTURES acrylique et glycéro



SPÉCIAL SUPPORTS À USAGE INTENSIF :
Technologie glycéro haute résistance aux chocs, taches, rayures et lessivages fréquents.

MODE D'EMPLOI

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille.

Sur bois bruts : poncez puis dépoussiérez.

Sur métaux : éliminez les parties rouillées puis dégraissez la surface.

Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

ÉTAPE 2 : CHOIX DES OUTILS

Pinceau spécial solvant. Rouleau à poils mi-longs sur BOIS. Rouleau laqueur sur METAUX et PVC.

ÉTAPE 3 : APPLICATION

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

1- Commencez par peindre les angles et les coins avec un pinceau à rechampir.

Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite)

2- Appliquez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m²) pour éviter les traces de reprises. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

CONSEILS V33

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.



PRÉCAUTION D'USAGE

ATTENTION. EUH208 : Contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. EUH66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (catA/d) : 300g/l (2010). Ce produit contient max 300 g/l COV.

INFOS PRATIQUES

1L = 12m²

MULTI-SUPPORTS IDÉAL POUR :

- SUPPORTS DIFFICILES
- SURFACES SOLLICITÉES
- PIÈCES HUMIDES



SEC AU TOUCHER



RECOUVRABLE



NETTOYAGE OUTILS : SOLVANT

LE MATÉRIEL

BAGUETTE large ou **MÉLANGEUR**
ROULEAU à poils mi-longs 9 à 12 mm
Murs et boiseries
PINCEAU à rechampir pour les angles, coins et finitions

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FABRIQUÉ EN
FRANCE



•Jura•