

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Murs, plafonds, boiseries, radiateurs.
- Idéale pour les cuisines, salles de bains et toutes les pièces sollicitées (montée d'escalier, couloir...)

TEMPS DE SÉCHAGE

30 mn

4h

AU TOUCHER ENTRE COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU OU PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU



RENDEMENT

+/- 30m²
FINI EN 2 COUCHES

LE BLANC HAUTE RÉSISTANCE POUR LES PIÈCES HUMIDES

Vous avez besoin d'un blanc qui résiste aux contraintes de votre cuisine ou de votre salle de bain ? BLANC CUISINE & BAIN a été spécialement pensé pour les pièces humides avec une capacité de résistance unique aux éclaboussures et aux graisses.

APPLICATION FACILE

- Texture anti-goutte : sans coulure, ni projection

HAUT POUVOIR COUVRANT

- Résultat impeccable
- Blancher intense durable

ULTRA LESSIVABLE

- Résiste à l'eau, aux graisses et taches
- Facilite les nettoyages réguliers



TECHNOLOGIE
AQUA-STOP®

- Imperméable à l'humidité et à la condensation
- Résistance renforcée aux graisses et taches

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR FONDS POREUX, NEUFS ET SAINS :

- Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés :

dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- Sur bois et dérivés : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- Sur papiers à peindre ou toile de verre : appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• **SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :** grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• **SUR ANCIENNES PEINTURES :** lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air. Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



OUTILS

Baguette large ou mélangeur à peinture - Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions) - Rouleau à poils mi-longs de 12 à 14mm - Grille d'essorage.

BON À SAVOIR

• Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet www.v33.fr

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

• L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de +/- 5% d'eau.

*Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

**Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

Une marque française engagée

📍 **Pour l'emploi local :** entreprise familiale depuis 1957. 700 salariés conçoivent et fabriquent au cœur du Jura.

🌱 **Pour l'environnement :** 30 ans d'amélioration continue et un site certifié ISO 14001 depuis 2001.

★ **Pour la qualité :** performance garantie en testant 100% de nos produits.



Pour votre satisfaction, V33 accompagne et conseille :

www.v33.fr
03 84 35 00 00
V33-BP1 39210 DOMBLANS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CRAINT LE GEL. Contient des produits biocides (Conservateurs); contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH211 : Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a): 30g/L (2010). Ce produit contient max 4g/L.

