

## LE BLANC ÉCLATANT QUI ÉCLAIRE VOTRE INTÉRIEUR

Vous désirez mettre en lumière votre plafond pour mieux valoriser votre déco ? PLAFOND PERFECTION apporte cette touche de blancheur intense qui fera toute la différence, avec sa finition sans trace idéale pour une grande pièce.

### APPLICATION FACILE

- Texture épaissie : évite coulures et projections
- Temps de séchage allongé pour peindre sans trace

### HAUT POUVOIR COUVRANT

- Riche en pigments blancs très opaques
- Ravive les plafonds anciens et ternis

### BLANCHEUR INTENSE

- Blanc pur enrichi de poudre de marbre de Carrare
- Ne jaunit pas

### TECHNOLOGIE ANTI-TRACES



Le film de peinture d'un mat minéral profond "casse" le rayon lumineux qui est renvoyé sous plusieurs angles. La lumière est diffusée ce qui évite les reflets et l'apparition des traces de rouleau.

### SUR QUELS SUPPORTS ?

- Plafonds neufs ou anciens, ternis ou jaunés, légèrement tachés.
- Adaptée aux grandes surfaces à peindre.
- Idéale pour toutes les pièces y compris cuisine et salle de bains.

### TEMPS DE SÉCHAGE



AU TOUCHER ENTRE COUCHES



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU OU PISTOLET



### NETTOYAGE DES OUTILS

EAU



### RENDEMENT

+/- 25m<sup>2</sup>  
FINI EN 2 COUCHES

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

#### • SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.
- Sur bois et dérivés : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.
- Sur papiers à peindre ou toile de verre : appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• **SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :** grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• **SUR ANCIENNES PEINTURES :** lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air. Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

- Démarrez le plafond à proximité de la source de lumière naturelle. ①
- Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
- Appliquez généreusement la peinture par zones d'1 m<sup>2</sup> en croisant les passes. ②
- Lissez au rouleau, toujours en direction de la source de lumière pour éviter toute trace. ③



### OUTILS :

Baguette large ou mélangeur à peinture - Pinceau à rechapir (pour les angles, coins et finitions) - Rouleau à poils mi-longs de 12 à 14mm - Grille d'essorage.

### BON À SAVOIR

• Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet [www.v33.fr](http://www.v33.fr)

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

• L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de +/- 5% d'eau.

\*Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\*Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

### Une marque française engagée

📍 **Pour l'emploi local :** entreprise familiale depuis 1957. 700 salariés conçoivent et fabriquent au cœur du Jura.

🌿 **Pour l'environnement :** 30 ans d'amélioration continue et un site certifié ISO 14001 depuis 2001.

⚡ **Pour la qualité :** performance garantie en testant 100% de nos produits.



Pour votre satisfaction, V33 accompagne et conseille :

[www.v33.fr](http://www.v33.fr)  
03 84 35 00 00  
V33-BP1 39210 DOMBLANS

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Craint le gel. Contient des produits biocides (Conservateurs): contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH211 : Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Ne pas jeter les résidus à l'égout. Refermer l'emballage après usage.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a): 30g/L (2010). Ce produit contient max 4g/L de COV.

