

VERNIS BATEAU

VX 403

TOUS BOIS NEUFS
OU ANCIENS

SÉCHAGE
20°C/65%HR
Recouvrable /
égrenable
Complet 6h
 24h

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

MATÉRIEL D'APPLICATION



CONDITIONS D'APPLICATION



+30°C
+10°C

CONSOMMATION

1L

12m²/L en 1 couche

CARACTÉRISTIQUES

Résine : polyuréthane
Aspect en pot : ambré
Aspect du film : sec brillant
Viscosité : fluide
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparait lors de l'application.

Recommandations :

- Pour une bonne tenue dans le temps. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.
- Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.
- Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.
- Retirer un maximum de vernis des outils après utilisation.

Ne pas jeter les résidus et les eaux / solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

LE VERNIS BATEAU PHASE SOLVANTÉE

- **FORMULE PERFORMANTE** : Formulation de qualité marine qui protège contre les embruns marins et l'abrasion.
- **HAUTE PROTECTION** : Contre les UV et intempéries pour les huissières extérieures en bois noble.
- **RÉSINE POLYURÉTHANE** : Absorbe les variations dimensionnelles du bois.

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	FINITION
Sur bois anciens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décapier. ■ Poncer. ■ Dépoussiérer. ■ Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide et fongicide. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appliquer 2 couches au pinceau avec un léger ponçage entre les couches. ■ Application au rouleau ou au pistolet possible pour les grandes surfaces. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ La rénovation se fait en 1 ou 2 couches après un ponçage fin.
Sur bois neufs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laisser vieillir 2 mois les bois exotiques. 		

CONSEIL PRO

Pour un recouvrement homogène du vernis, penser à arrondir les angles de vos menuiseries au papier de verre.



Cecil
PROFESSIONNEL

GROUPE V33
BP1-39210 DOMBLANS

SERVICE TECHNIQUE:

03 84 35 01 11

www.cecil.fr

METAL
recyclable
à l'infini

Sous réserve
de déposer
vos pots vides
en déchetterie.



ATTENTION - Contient des Hydrocarbures C9-C11. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient max 400 g/l COV