



DÉCAPANT APRÈS POSE SPÉCIAL VOILE DE CIMENT CARRELAGE ÉMAILLÉ

PRÊT À L'EMPLOI



PROPRIÉTÉS :

Supprime les voiles de ciment, même non apparents, sur les carrelages émaillés, sol et muraux.

Permet d'obtenir très rapidement des surfaces propres et nettes.

MODE D'EMPLOI :

Peut être dilué dans une fois son volume en eau sur un carrelage présentant un faible voile de ciment. Ensuite étendre le produit ou la dilution sur votre sol, frotter à l'aide d'un balai brosse, laisser agir 4 à 5 minutes et rincer abondamment à l'eau claire.

CONSOMMATION :

1 litre de produit pur ou dilué pour 10 m² environ.

CONSEILS LORIAUX :

Il est recommandé d'effectuer un essai par trempage d'un des carreaux dans le produit avant utilisation générale.

Ne pas employer sur granito, marbres et pierres naturelles polis ce qui dépolirait votre "pierre". Pour les grès et terres-cuites, utiliser le **Décapant après pose spécial laitance de ciment carrelage non émaillé.**

Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.

Ce produit est essentiellement étudié pour enlever les voiles de ciment.

CODE BARRE :

1 litre



3 282832 001012

2.5 litres



3 282830 201032

5 litres



3 282830 201049

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

Colis de 4 x 2.5 L

Colis de 2 x 5 L