



Plus produits

- Adapté à toute production d'eau chaude
- Tête de douche orientable
- Douchette 3 jets
- Picots anticalcaire
- Sélecteur de jet par bouton pousoir
- Flexible double agrafage
- Embase mobile
- Thermostatique à corps froid
- Sécurité anti-brûlure
- Inverseur intégré

- thermostatique à corps froid
- équipé d'un élément thermostatique de fabrication française
- poignée : métal
- sécurité température : 38°C
- inverseur intégré
- entraxe de pose : 0.570000 w 0 J 0 j [] 0 d 0.000000 0.000000 0.000000 RG 0.92
- Adapté à toute production d'eau chaude (1)
- 1) En cas de chauffe-eau à production d'eau chaude instantanée, il est essentiel d'avoir des pressions et débits équilibrés entre eau froide et eau chaude et une puissance chaudière de 18kW (250 Kcal/min) minimum pour assurer le bon fonctionnement du thermostatique.

Descriptif

Tête de douche :

- orientable
- extraplate
- Ø 250 mm
- matière : inox chromé
- anticalcaire : picots souples

Bras de douche :

- Ø 22 mm
- matière : inox chromé
- fixation murale : embase ABS mobile
- support douchette : coulissant et inclinable
- 3 cales de dimensions différentes 4mm/4mm/2mm (fournies) permettent d'adapter le rattrapage de l'épaisseur du carrelage en les superposant si nécessaire.
- fixation du bras sur le mitigeur : sans écrou sur le dessus ce qui facilite l'entretien

Douchette :

- nombre de jets : 3 (pluie, massage, pluie+massage)
- Ø 110 mm
- matière : ABS chromé
- anticalcaire : picots souples
- sélecteur de jet par bouton pousoir

Caractéristiques

Famille	Avec robinetterie
Type de robinet	Thermostatique
Matière	Inox
Durée Garantie	2 ans
Longueur flexible	1,50 m
Flexible double agrafage	Oui
Embase réglable en hauteur (adaptable sur trous existants)	Oui
Couleurs	Chromé

Edouard Rousseau

DEPUIS 1934

Flexible :

- inox 1m50, double agrafage pour une solidité renforcée

Robinetterie :