



# PLAFOND PERFECTION



- ✓ Ultra couvrant en 1 couche
- ✓ Résultat sans traces
- ✓ Anti-goutte

Formats = 2,5L / 3L

Aspect = Mat

## UN MONOCOUCHE ABSOLU POUR UN PLAFOND PARFAIT

La technologie Siloxane garantit une finition sans trace de reprise, une glisse facile et un aspect mat profond. BLANC PERFECTION® PLAFOND vous assure un résultat impeccable en une seule couche.



Le film de peinture d'un mat profond "casse" le rayon lumineux qui est renvoyé sous plusieurs angles. La lumière est diffusée ce qui évite les reflets et l'apparition des traces de rouleau.



## Performances :

### 99,1% d'opacité minimum

Enrichie en titane de très haute qualité, BLANC PERFECTION® PLAFOND possède un taux d'opacité de 99,1% minimum en une seule couche.

### Une blancheur durable

Formulée à base de poudre de marbre de Carrare, BLANC PERFECTION® PLAFOND conservera une blancheur éclatante et durable dans le temps.

### Confort d'application optimal

Grâce à son système Anti Goutte Perfect®, BLANC PERFECTION® PLAFOND s'applique sans coulure et sans projection.

## Préparation :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat de qualité.

### Sur supports neufs :

- Sur plaque de plâtre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33
- Sur plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

**Sur supports déjà peints :** Lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de verre pour éliminer les parties non adhérentes et assurer un bon accrochage de la peinture.

**Sur plafonds tachés :** Lessivez les taches importantes, puis appliquer la Sous-Couche Extrême V33.

## Application :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

*\*Pour lessiver: nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.*

**OUTILS :** pinceau ou rouleau à poils mi-longes 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

**NETTOYAGE DES OUTILS :** eau

**TEMPS DE SECHAGE :** au toucher = 30min / complet = 6h

**RENDEMENT :** 12M2/L



Fabricant de qualité de vie

## Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture très PERFORMANTE et FACILE à appliquer.
- parce qu'elle m'assure une FINITION SOignée et DURABLE.
- parce qu'elle m'apporte un résultat ESTHETIQUE SANS COMPROMIS.
- parce que sa blancheur TRÈS LUMINEUSE améliore mon CONFORT de vie.