

Pétrole désaromatisé



Propriétés :

Le pétrole désaromatisé ONYX permet de dégraisser les outils et toutes autres pièces métalliques en fer, fonte, chrome, étain, bronze, etc. Ce produit peut également être employé pour préparer les métaux avant application d'un traitement ultérieur (protection contre l'oxydation, peinture, etc.).

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 0,800 +/- 0,015
- Point d'éclair : > 60°C
- Teneur en aromatiques..... : inférieure à 0,01%
- Teneur en benzène : < 1 ppm
- Solubilité dans l'eau : insoluble
- pH (20°C)..... : non concerné
- Intervalle d'ébullition..... : 170-220°C

CODE	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
F15050106	3183943620102	6X1L	126 cartons
F15050503	3183943620508	3X5L	48 cartons

Mode d'emploi :

Pour dégraisser les métaux : appliquer avec un chiffon sur la surface ou l'objet à dégraisser.

Pour protéger les pièces métalliques contre l'oxydation : dégraisser avec le pétrole désaromatisé, laisser sécher puis lustrer avec un chiffon enduit d'huile de vaseline ONYX.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

ATTENTION : produit pétrolier détaxé à usage réglementé (arrêté ministériel du 8 juin 1993 modifié). Interdit comme carburant ou combustible.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi, les conseils de prudence et lisez les mentions de danger, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Important: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.