

DESCRIPTION

Relief, contrastes, aspect brut... Les dalles gravillonnées vont satisfaire ceux qui souhaitent revenir à la pureté des origines.

LES + PRODUITS :
- Antidérapant



CARACTÉRISTIQUES


DIMENSIONS : 40 x 40 cm

ÉPAISSEUR : 3,2 ou 3,7 cm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : Résistance à la rupture en flexion : $\geq 3,5$ MPa
Charge de rupture minimale en flexion : 3,5 kN

CARROSSABLE : **NON**, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES



Roulés crème fond blanc 4/8 (510)



Gravillons lavés roulés jaune, blanc, fond gris



Roulés crème fond blanc 4/8 et 8/12 (510)



Roulés beige marron fond blanc (555)

POSE

Pose sur sable ou gravillons

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DALLES GRAVILLONNÉES					
Désignation	Poids en kg / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
		m ²	Un		
Dalle 40 x 40 cm - ép. 3,2 cm	76	16,32	102	Roulés crème fond blanc 4/8 (510)	310056
				Roulés beige marron fond blanc (555)	310013
				Roulés crème fond blanc 4/8 et 8/12 (510)	310068
Dalle 40 x 40 cm - ép. 3,7 cm	82,5	19,2	120	Gravillons lavés roulés jaune, blanc, fond gris	310001

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

