

Plâtres

Plâtre allégé

Lutèce® 2000 C 33kg



Bénéfices

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| ① Productivité chantier | Plâtre onctueux et souple |
| ① Productivité chantier | Utilisable immédiatement après le gâchage |
| ① Productivité chantier | Temps de séchage rapide |

Description

Plâtre allégé, à prise courte, pour l'enduisage des murs et plafonds

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Lutèce® 2000 Court 33kg 45sc	3496252002645	Palette de 45 sacs

Caractéristiques

Général

Consommation moyenne par
cm d'épaisseur

8,5

Épaisseur moyenne
d'application

10 mm

Couleur

Blanc

Durée d'utilisation

1 h 15

Type de finition

Lissée

Étiquetage sanitaire

A+

Épaisseur minimum
d'application

Enduisage : 8 mm

Délai minimum avant finition

**2 semaines (selon la saison et
l'aération des locaux)**

Taux de gâchage

à consistance (73%)

Durée de conservation

6 mois

Type de plâtre

B4/50/2 enduit au plâtre allégé

Durée de garantie

4 mois

Granulométrie

Fin

Le type de produit

Plâtre allégé

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PEM001

Référence de norme
européenne

EN 13279-1:2008

N° DTU

25-1