

Enduits à joint Enduit poudre à prise

Placojoint® PR4 25kg



Bénéfices

- ❖ Esthétique
- ❖ Productivité chantier
- ❖ Productivité chantier
- ❖ Productivité chantier
- ❖ Productivité chantier
- ❖ Faible retrait
- ❖ Ponçage facile
- ❖ Recouvrement du joint dans la demi-journée.
- ❖ Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur 5mm).
- ❖ Idéal pour tous types de chantiers.

Description

Adapté à tous types de chantiers, et utilisable par tous temps, le Placojoint® PR4 est très agréable à appliquer et très facile à travailler. Profitez de la référence des enduits à joints à prise, permettant un redoublement dans les 5 heures.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR4 25kg 35sc	3496250007789	Palette de 35 sacs
Placojoint® PR4 25kg 60sc	3496250007789	Palette de 60 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, Platoir

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

330 g/m²

Délai minimum avant finition

5 heures

Taux de gâchage

Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Précautions d'emploi

Appliquer sur des surfaces saines, séches et non pulvérulentes

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

A l'abri de l'humidité

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit poudre à prise

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme européenne

EN 13963:2005

N° QB
18-99-815-2
N° DTU
25.41 - 25.42