







Enduits à joint

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® PRO - Seau 22kg



Bénéfices

- | | |
|---|--|
|  Productivité chantier | Ne nécessite aucun malaxage |
|  Environnement préservé | Son seau contient 50% de matières recyclées |
|  Productivité chantier | Facile à appliquer |
|  Esthétique | Excellent pouvoir couvrant |
|  Esthétique | Finition soignée - Couleur blanche |
|  Productivité chantier | Application manuelle ou mécanique (Bazooka™) |

Description

L'enduit à joints prêt à l'emploi Placomix® Pro bénéficie d'une glisse agréable qui permet de limiter vos efforts. Il n'accroche pas aux outils, se place en un minimum de gestes et offre un ponçage facile ainsi qu'une bonne qualité de finition sans forcer. Sa nouvelle formule prête à l'emploi ne nécessite pas de malaxage, pour vous faire gagner du temps sur vos chantiers !

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® PRO 22kg 11se	3496250266674	Palette de 11 seaux
Placomix® PRO 22kg 33se	3496250266674	Palette de 33 seaux

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

525 g/m²

Délai minimum avant finition

24 à 72 heures

Taux de gâchage

Prêt à l'emploi

Précautions d'emploi

Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

Hors gel

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme
européenne

EN 13963:2005

N° DTU

25.41 - 25.42