

Enduits à joint

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® Premium



Bénéfices

- | | |
|-------------------------|---|
| ① Produit léger | Formule allégée pour une travaillabilité optimale |
| ① Prêt à l'emploi | Prêt à l'emploi |
| ① Solution esthétique | Haute qualité de finition |
| ① Productivité chantier | Application manuelle ou mécanique (Bazooka™) |

Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi allégé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend

essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® Premium 17l 24se	3496250112155	Palette de 24 seaux
Placomix® Premium 17l 8se	3496250112155	Palette de 8 seaux

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, plateau, Bazooka™, Airless®

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

350 g/m²

Délai minimum avant finition

24 à 72 heures

Taux de gâchage

Prêt à l'emploi

Précautions d'emploi

Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

Hors gel

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme
européenne

EN 13963:2005

N° QB

18-10-847

N° ATEC

9/13-972

N° cstbat

18-10-847

N° DTU

25.41 - 25.42