


Plaques Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond
Plaque de plâtre

Placoplatre® BA 18



Bénéfices

 Productivité chantier

Plaque de plâtre de forte épaisseur pour ouvrages avec performances élevées

Description

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 18 NF 120/250	3496250077393	2,5	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/260	3496250077409	2,6	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/280	3496250077416	2,8	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/300	3496250077423	3	Pile de 34 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

18 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m

Poids au m²

14,4 kg/m²

La dureté superficielle

Standard

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Ivoire

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande papier

Type de plaque

A

L'application visée

**Cloisonnement, Doublage
intérieur de mur, Gaine**

technique, Habillage de mur,

Plafond

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques standard

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,05 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° DTU

25.41