

Absorbeur d'humidité « JUNGLE MEDIUM »

Traitement de l'humidité ambiante

3240211010338

Description du produit Absorbeur d'humidité composé d'un bac, d'une grille et d'un couvercle « Jungle » plastique.
Contient 1 recharge Galet Percé Neutre de 500gr emballée individuellement

Domaine d'application Traitement de l'humidité excessive dans les pièces jusqu'à 20m²

Caractéristiques générales

- ◆ Pour une action rapide
- ◆ Protège 20 m² pendant 6 semaines
- ◆ Maintient une humidité relative comprise entre 40% et 60%

Caractéristiques du produit Produit prêt à l'emploi

Conditionnement ◆ Carton de 6 unités

Stockage Tenir à l'abri de l'humidité

Conservation 3 ans dans son emballage d'origine.

Caractéristiques techniques Matière active : 100% Chlorure de Calcium di hydraté

Données techniques Pastilles blanches
pH : non applicable

Densité	1.42 - 1.45
COV	Ce produit ne contient aucune quantité notable de COV suivant la directive 2010/75/CE
Point éclair	NA
Solubilité	Eau : complète
Taux d'absorption	100% de son poids

Application

Consommation	La consommation dépend de la température et de l'humidité de l'air ambiant :
	◆ Environ 40m ² pendant 6 semaines
Période d'application	Toute l'année
Température du support	+5°C / +35°C.
Température ambiante	+5°C / +35°C

Mise en œuvre

Mélange	Aucun. Absorbeur Jungle Medium prêt à l'emploi
Application	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'absorbeur d'humidité doit être posé au sol. ◆ Retirer la recharge textile de son sachet plastique protecteur ◆ Poser la recharge sur la grille. Votre absorbeur commence à travailler. ◆ Refermer le couvercle ◆ Lorsque la recharge est épuisée, vider le liquide (la saumure) dans les toilettes ou dans un lavabo céramique de préférence. Le rincer et renouveler la recharge.
Manipulation	Le chlorure de calcium étant un produit irritant, nous vous conseillons de bien vous laver les mains après chaque manipulation de la recharge.

Mentions légales

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sodepac, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sodepac a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions Générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. »

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.quickfds.com ou sur simple demande auprès de Sodepac.