



Détecteur infrarouge noir IP65 - L.120 X H.50MM

REF 579920

Protégé contre l'eau et la poussière, ce détecteur orientable permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement par passage devant la cellule infrarouge un luminaire ou une sirène de sécurité. Réglages de temporisation et luminosité. Fixations fournies.

CARACTÉRISTIQUES

BRANCHEMENT

Connexion directe 230V Oui

ÉSTHÉTISME

Couleur Noir

SÉCURITÉ

Indice de protection (poussière & eau) IP IP65

Température maximale 40 °C

ÉLECTRICITÉ

Tension alimentation 220/240 Volts

Classe II

Puissance maxi 0.50 Watt

ÉCLAIRAGE

Wattage maxi ampoule autorisé 1,200.00 Watt

INSTALLATION

Accessoires de fixation fournis Oui

Fixation par vissage Oui

COMPATIBILITÉ

Compatible fluorescent Oui

Compatible LED Oui

Compatible incandescent Oui

DÉTECTION

Technologie de detection (IFR ou HF) IFR

Portée détection maximale 12.00 m

Angle de détection	180.00 °
Fonction crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Réglage de la temporisation	Oui
Decteur orientable	Oui

