

Enduit PRÉGYDÉCO PE

Enduits standard



Description

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi, blancheur extrême garantie. Idéal pour tous chantiers avec le système PRÉGYDÉCO. (Plaques de plâtre DÉCO+Profilés+Enduits+accessoires)

Bénéfices

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Blancheur extrême garantie
- Très bon pouvoir couvrant
- Bonne glisse
- Application peinture sans couche d'impression

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PrégyDÉCO, SYNIA DÉCO & doublages isolants DÉCO à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

Mise en œuvre

Gâchage	Non significatif
Type d'application	Mécanique, Manuel

Données techniques

Temps d'emploi	12 mois
Temps de mise en œuvre	24H à 48H
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de matériau	Limestone
Certifications	QB,A+,CE

Transport et stockage

Durée de stockage	12 mois
-------------------	---------

Articles

Nom article	Code article	Longueur	Poids	Quantité sur palette
Enduit PRÉGYDÉCO PE SEAU de 20kg	302769	28.6 cm	20 kg	33

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.