Enduit PRÉGYDRO PE

Enduits pour zones humides



Description du produit

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P : cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif...

Bénéfices utilisateur du produit

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Couleur verte
- Bonne glisse
- Suppression de la SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)

Domaine d'application du produit

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Hydro à bords amincis & doublages isolants Hydro
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux humides EB & EB+P
- Application manuelle

Mise en œuvre

Gâchage	Non significatif
Type d'application	Manuel

Données techniques

Temps d'emploi	12 mois
Temps de mise en œuvre	24H à 48H
Classement Feu (EUROCLASSE)	A2-s1,d0
Type de matériau	Calcaire

Transport et stockage

Temps de stockage	12 mois

Articles

Nom article	Code article	Poids net de l'article	Unités/ palette
Enduit PRÉGYDRO PE SEAU 10KG	112619	10 kg	48

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.