

PISTOLET PROFI

Pistolet manuel avec démultiplication pour cartouches de mastic.



DEFINITION

Pistolet avec démultiplication pour cartouches de mastic

DESTINATIONS

- Cartouches standard
- Convient pour toutes sortes de mastic, même les plus difficiles à extruder (Polyuréthane)

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Les supports doivent être sains, propres, secs et dégraissés.

Utilisation

Appuyer sur la gâchette à l'arrière du pistolet, puis tirer sur la tige afin de laisser la place à la cartouche de mastic.

Si la cartouche est en plastique, couper au cutter, ou à l'aide du RUBSON Cutter Lisseur l'embout de la cartouche, visser la canule, puis la couper selon la taille du cordon désiré.

Si la cartouche est en aluminium, utiliser un objet fin et solide (type tournevis) pour percer la cartouche. Vous pouvez aussi utiliser la canule pour la percer. Ensuite, visser la canule, puis la couper selon la taille du cordon désiré.

Placer la cartouche dans le pistolet, appuyer sur la gâchette pour extruder le mastic. La tige en fer va alors pousser le piston de la cartouche, pour faire sortir le mastic. Le cylindre orientable du Pistolet Profi vous permet un excellent confort d'utilisation.

Pour stopper la sortie du mastic, appuyer sur la gâchette à l'arrière du pistolet.

CONDITIONNEMENT ET COLORIS

Coloris : rouge et noir

CARACTERISTIQUES

Mastics adaptés	Tous les mastics
Poids	920g

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES MASTICS DE LA GAMME RUBSON PROFESSIONNELS

FT 101	Joint – Colle – Fissure	MS3	Zinguerie Couverture
ST 5	Sanitaire - Carrelage	HP	Vitrage
SA	Sanitaire	AV	Aquarium
SA2	Sanitaire 2 en 1	FB	Finition Bois
SA2H	Sanitaire –Speed Silicone	CF 55	Coupe Feu
Sanitech'	Sanitaire -Silicone actif	HT	Haute Température
Acrylique	Spécial Façade	Power	Mousse expansive
A1	Joint - Fissure	FIX 80	Mousse Expansive
SP2	Joint Universel	CL 12	Nettoyant Mousse expansive
PU 200	Joint - Collage		

Mise à jour de la fiche technique : Avril 2011

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE RUBSON PRO

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.rubson.com/pro



www.rubson.com



Qualité Professionnelle