SKIL 1590 DA Rabot

Précis et maniable

- Puissant rabot de 710 W pour égaliser les surfaces, chanfreiner et réaliser des feuillures
- Base maniable pour protéger la pièce et les fers réversibles
- Fers réversibles TCT résistants pour une finition impeccable
- Grande molette de réglage de profondeur pouvant également servir de poignée avant supplémentaire pour un contrôle optimal
- Éjection possible des copeaux vers la gauche ou vers la droite en fonction des conditions de travail
- En option : travail sans poussière en raccordant un aspirateur ou un sac à poussière
- Semelle aluminium de haute qualité pour des résultats parfaits
- Rainure en V dans la base en aluminium pour un chanfreinage aisé
- Conception ergonomique pour une maniabilité optimale
- Revêtement bi-matière sur toutes les poignées
- Logement pour la clé

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée: 710 W
- Largeur de rabotage: 82 mm
- Profondeur de feuillure: 2 mm
- Profondeur de feuillure: 8 mm
- Vitesse à vide: 16000 /min
- Poids: 2.6 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenu de l'emballage

- Rabot SKIL 1590
- Fer de rabot TCT réversible (2x)
- Sac de transport
- Sac à poussière
- Guide parallèle
- Guide de profondeur
- Clé
- Manuel d'utilisation

- Longueur de l'outil: 345 mm
- Largeur de l'outil: 164 mm
- Hauteur de l'outil: 173 mm
- Poids net: 2.60 kg

Code marchandise

8467297000

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 345x195x220
- Quantité par emballage: 2
- Par palette Euro (120 x 80 cm): 48
- Poids brut emballage compris: 4.09 kg

Référence

VA1E1590DA

Code EAN

8719643000736

February 2023