



Bloc-porte de service réversible - RAL 9016

Bloc-porte de service intérieur 1 vantail, double paroi en acier.

**Qualité et durabilité :**

Panneau de porte double paroi en tôle galvanisée, remplissage en matériau alvéolaire collé sur les deux faces.
Joint d'hubrisserie 3 côtés.
Garantie 2 ans.

**Fermeture efficace :**

Serrure encastrée avec réservation pour cylindre profilé.
Fourni avec silhouette et clé à gorge. Cylindre en option.



Bloc-porte réversible droite ou gauche sans démontage de la serrure.

**Installation et réglage optimums :**


Huisserie d'angle avec pattes soudées à sceller ou cheviller.
Paumelles réglables en hauteur par rondelles.
Livré avec garniture synthétique noire sur plaque de propreté, poignée béquille.

**Dimensions standards :**

830 x 2040 mm, 930 x 2040 mm et 1030 x 2040 mm

• LES COULEURS

Couleur standard

RAL 9016
Blanc

• LE CONDITIONNEMENT

Conditionnement horizontal en palette de 6 ou 12 blocs-portes de même code article



- Dimensions palette de 12 blocs-portes 830 x 2040 : P 930 x L 2090 x H 1060 mm
- Poids unitaire bloc-porte 830 x 2040 : 30 kg
- Conditionnement horizontal en palette de 6 ou 12 blocs-portes de même code article.
- Livraison minimum : 6 blocs-portes

• TABLEAU DIMENSIONNEL

Code article	Dim. tableau LxH (mm)	Dim. de passage libre LxH (mm)	Dim.commande Dim.fond de feuillure vantail LxH (mm)	Dim. hors tout LxH (mm)
693056	880 x 2080	808 x 2044	830 x 2040	898 x 2089
693057	980 x 2080	908 x 2044	930 x 2040	998 x 2089
693752	1080 x 2080	1008 x 2044	1030 x 2040	1098 x 2089

