

Enduit PRÉGYWAB PE

Enduits pour zones humides



Description

Enduit Joints séchage Prêt à l'emploi (PE). Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : douches collectives, douches à l'italienne avec jets hydromassants, centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin)...

Bénéfices

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Prégywab et Créason Wab à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux très humides EB+c & EC
- Plafonds extérieurs abrités
- Application manuelle

Application

Enduit Prêt à l'Emploi pour traitement des joints entre plaques de plâtres PRÉGYWAB

Mise en œuvre

Gâchage	Non significatif
Type de mélange	Mécanique
Type d'application	Mécanique, Manuel

Données techniques

Temps d'emploi	12 mois
Temps de mise en œuvre	24H à 48H
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de matériau	Limestone
Certifications	QB,CE

Transport et stockage

Durée de stockage	12 mois
-------------------	---------

Articles

Nom article	Code article	Longueur	Largeur	Height	Épaisseur	Poids	Quantité sur palette
Enduit PRÉGY WAB PE seau 25 kg	159772	33 cm	33 cm	315 mm	315 mm	25 kg	33
End. PREGYWAB PE seau 5KGx50-HR-4E	-	-	-	-	-	5 kg	-

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.