

ISOLIGHT

ENDUIT POUR JOINTS

ALLEGÉ PRÊT À L'EMPLOI



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

- Enduit pour le jointoiment, la finition et le surfacage des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
- Nettoyage des outils à l'eau.

Avantages

- Utilisable de suite.
- Pas besoin d'eau (dissolution possible : 1 L maxi par seau de 16 L).
- Pas de perte en fin de chantier.
- Moins de consommation.
- Moins de retrait.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Très bon pouvoir glissant.
- Facile à poncer.



► **Consommation**
0,30 à 0,34 L / m²



► **Temps de redoublement ***
24 à 36 H

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13.963 - classes 3 A.

* En fonction des conditions climatiques.

INFOS

UTILES

TYPE D'ENDUIT
Séchage

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle ou mécanique
+ airless
(bien malaxer avant emploi)

CONDITIONNEMENT
5 L et 16 L

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert
(stocker à l'abri du gel)
1 mois après ouverture

POIDS / SEAU (KG)
6 kg / seau de 5 L
19,2 kg / seau de 16 L

POIDS / PALETTE (KG)
432 kg (72 seaux de 5 L)
633,6 kg (33 seaux de 16 L)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).