



Porte basculante avec cadre dormant en acier galvanisé, panneau à rainures verticales.



**Protection optimale** : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



**Sécurité anti-chute** : système de ressorts multiples.  
**Sécurité anti-pincement**.



**Confort d'utilisation** : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.  
Équilibrage par ressorts de traction.  
Fonctionnement silencieux.



**Fermeture efficace** : verrouillage par 2 loquetaux en partie inférieure du panneau.




Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.  
Porte motorisable.



**6 dimensions**  
Largeur 2375, 2500 et 3000 mm,  
Hauteur 2000 ou 2125 mm  
Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 80 mm

## • LES COULEURS

Couleur standard

RAL 9016  
Blanc

Couleur en option

RAL 7016  
Gris anthracite

Aspect PEARLGRAIN

## • LE CONDITIONNEMENT

En palette de 6 portes de même référence



En palette de 12 portes de même référence



## • OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation\*




EuroPro 700 ou 720

EuroPro 700  
2 émetteurs RSC 2EuroPro 720  
2 émetteurs RSC 4 BS

BiSecur

Option PMR  
(personnes à mobilité réduite)

Motif 122 PMR



Jusqu'à 3500 mm de largeur

Certifiée par :



Solution conforme  
à la circulaire interministérielle  
n°DGUHC 2007-53 du 30 nov. 2007

Perche de levage



1,30 m  
0,90 m

\*Conditionnement en palette de 6 minimum



Photos et illustrations non contractuelles  
FPR\_BAS\_122\_TUBFR 2009 B - 05/2021

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie  
sur nos conditions générales de vente