

CHAINAGES VERTICALES (FORMAT FRANCAIS)

MISE EN ŒUVRE

Les blocs de béton de haute qualité DOU-Beton sont utilisés dans toute type de maçonnerie ainsi que les maçonneries extérieures et enterrées.

SPECIFICATIONS



Dimensions (cm)	50 x 15 x 20	50 x 20 x 20	50 x 25 x 20
Dimensions (mm)	494 x 150 x 190	494 x 200 x 190	494 x 250 x 190
Type	Chaînages verticales		
Kg/pce	15,5 kg	19,2 kg	25,7 kg
Kg/pal	1302 kg	1152 kg	1234 kg
Pcs/pal	84 pièces	60 pièces	48 pièces

INSTITUTION CERTIFIEE NOTIFIEE 0965

TABLEAU SELON LES NORMES CE



Dimensions (cm)	50 x 15 x 20	50 x 20 x 20	50 x 25 x 20
Résistance de l'adhérence au cisaillement	0,15 N/mm ²		
Réaction au feu	Classe A1		
Catégorie	I		
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	5/15		
Dimensions et écarts admissibles	D1		
Type de maçonnerie	C-D		
Masse volumique sèche apparente (ρ)	1100 kg/m ³	1150 kg/m ³	900 kg/m ³
Masse volumique absolue (ρ)	1880 kg/m ³		
Caractéristiques thermiques ($\lambda_{10\ sec}$, bloc à maçonner, 90/90)	npd		
Retrait et gonflement	$\leq 0,45$ mm/m		
Caractéristiques géométriques	Groupe 3		

Certificat CE : 0965-CPR-00M/0335