

RILEY LOW S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



Du 36 au 49

Réf. RILLS30NR

Les + produit

- **Tige en microfibre** : légèreté, respirabilité et résistance
- **Doublure souple et respirante grâce à sa structure alvéolée** ; agréable sensation de fraîcheur.
- **Très peu de coutures**, modèle résistant
- **Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon** : réduction de l'impact et de la fatigue,
- **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure
- **Embout de protection** aluminium.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle GENESIS PU2D antistatique.

- **Absorption d'énergie au talon pour une nouvelle impulsion à chaque pas**
- **Semelle conçue pour les sols Indoor et urbains** adaptée aux flexions fréquentes
- **Arêtes latérales et talon décroché** ; grip renforcé sur les barreaux d'échelles
- **Soutien à la voûte plantaire**, prévention des TMS
- **Renforts avant et arrière**

APPLICATION

- Industrie légère, logistique, manutention, transports.
- Modèle ESD : secteurs de l'électronique et de l'automobile
- **Attention** : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.



lemaître-securite.com

Lemaitre vous protège.

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Protection ESD contre les décharges électrostatiques

- Résistance électrique comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.
- Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer.



RILEY LOW S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- Matière du dessus :** microfibre hydrofuge finition velours
- Languette avec soufflet :** textile haute tenacité
- Doublure :** textile 3D micro aéré

Caractéristiques de la semelle

- Nom :** GENESIS
- Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- Semelle antistatique**
- Coefficient d'adhérence SRA :**
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,37 (norme $\geq 0,28$)
- Coefficient d'adhérence SRB :**
glissement vers l'avant à plat : 0,18 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,15 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Riley High S3 ESD SRC
RILHS30NR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 500 g

AET N° 202/2024/PPE/1439/B

Colisage

du 35 au 44

boîte	315 x 220 x 125 mm
carton	635 x 445 x 325 mm
	10 boîtes par carton

du 45 au 49

boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton

Gencods

36	3237154266366	43	3237154266434
37	3237154266373	44	3237154266441
38	3237154266380	45	3237154266458
39	3237154266397	46	3237154266465
40	3237154266403	47	3237154266472
41	3237154266410	48	3237154266489
42	3237154266427	49	3237154266496

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP		
S1		A E Fo
S1P		A E Fo
S2		A E Fo Wr
S3		A E Fo Wr

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

A	Chaussures antistatiques	Ci	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie au talon	Hi	Isolation du semelage contre la chaleur
Fo	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wr	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr	Chaussure résistante à l'eau
ESD	Décharge électrostatique	An	protection des malléoles
SRA	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent		
SRB	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine		
SRC	= SRA + SRB		

Lemaître Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaître-securite.com

DON_LS 03 FP 0015
mise à jour : 20/11/24

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du

ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION
N° 2012001

ISO 14001
Environnement
AFNOR CERTIFICATION
N° 2012001