



ELIXCRYL

PEINTURE DE FINITION MURS
PLAFONDS MENUISERIES



DESCRIPTION

- Peinture blanche mate au grand pouvoir opacifiant, à base de résine acrylique destinée à rénover, peindre et à décorer les murs et les plafonds intérieurs préparés.
- ELIXCRYL s'applique facilement pour un résultat optimal et entretien aisé.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur.
- Matériaux usuels du bâtiment absorbants neufs ou anciens, maçonnerie, briques, pierres, plâtres, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, papiers à peindre et boiseries.
- Murs, plafonds.

PROPRIÉTÉS

- Haut pouvoir opacifiant dès la première couche.
- Excellent pouvoir masquant testé selon la norme ISO 6504-1.
- Excellente adhérence.
- Temps d'ouverture adapté pour éviter les reprises.
- Séchage rapide.
- Blancher durable dans le temps.
- Insaponifiable
- Base pastel et deep pour système à teinter
- Les blancs Peuvent être teintés à hauteur de 3% afin de réaliser des tons pastels.

FINITION

Mat / satin / velours

FORMAT

5L - 15L

USAGE

Intérieur

MATÉRIEL

Brosse - Rouleau - Pistolet

1 teinte avec 2 aspects et 2 bases à teinter



Blanc mat



Blanc velours



Blanc satin



Pastel base



Deep Tone mat et satin



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36005				
Liant	Résine acrylique en phase aqueuse				
Solvant type	Eau				
Odeur	Neutre				
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant				
Aspect	MAT blanc /pastel	MAT base deep	VELOURS blanc	SATIN blanc/pastel	SATIN base deep
Densité	1.30 ± 0.05	1.22 +/-0.05	1.30+/- 0.05	1.30 +/-0.05	1.10+/-0.05
Viscosité	50-55	58-63	45-55	25-30	30-35
Extrait sec	46% ± 3	36%+/-3	43%+/-3	49% ± 3	36%+/-3
Brillance à 60°C	<5	<5	6-8	10-20	10-20
pH	8,5 - 9				
Séchage au toucher	30 minutes	45 minutes	30 minutes	1 heure	1 heure
Recouvrable	5 heures	6 heures	5 heures	10 heures	12 heures
Point d'éclair	Non classé inflammable				
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 12 g/l				
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.				
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer				
Rendement	11 m ² par litre et par couche				
Nettoyage du matériel	À l'eau				
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.				

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être préparé conformément aux DTU en vigueur (notamment au DTU 59.1), impérativement sain, propre (Lessivé avec notre nettoyant dégras ELIXCLEAN*), sec et dépoussiéré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Dépolir les surfaces lisses.
- Les anciennes peintures devront être poncées, dépoussiérées et lessivées avec ELIXCLEAN*.
- Les enduits de ciments ou bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage et être préalablement traités avec notre SHAMPOOING SOL*.
- Les supports neufs ou anciens doivent recevoir une couche d'impression (ELIXPRIM* ou PRIMALL*) et deux couches de peinture de finition (ELIXCRYL) :
 - ELIXPRIM* pour supports classiques.
 - PRIMALL* sur tous fonds difficiles, incertains et tachés, salis, enfumés et bois tanniques.

CONSEIL DE PRO

Peinture prête à l'emploi. Un ajustement avec de l'eau est envisageable pour faciliter l'application ou en première passe sur un support poreux. Ne pas dépasser 10% d'eau.

Le recouvrement d'un support de teinte foncé par une peinture de couleur claire peut également demander plus de 2 couches de peinture.

Choisir sa finition :

Les couleurs froides donnent la sensation d'agrandir les pièces et notamment leur hauteur sous plafond.

Les couleurs chaudes ont tendance à resserrer un peu les pièces.

Les couleurs neutres permettent de mettre en avant votre décoration et de créer des effets de lumière.

Une pièce exposée au sud atténue l'intensité d'une couleur alors qu'une pièce peu ensoleillée la renforce.

Les pièces exposées au nord ont davantage besoin de teintes chaudes, claires et lumineuses.

Le niveau de brillance de la peinture aura lui aussi une influence : une peinture mate aura un effet plus cosy et une peinture satinée un effet dynamisant.

APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- ELIXCRYL s'applique en 2 couches à la brosse, au rouleau (type manchon pour acrylique) ou au pistolet professionnel.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone d'environ ¼ de m2. Dégager les angles à l'aide d'une brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application.
- Lors d'une application sur bois, privilégier une brosse plutôt qu'un rouleau, sauf en cas de grande surface. Appliquer dans le sens du fil du bois par un mouvement d'aller et retour.
- Pour éviter les coulures, ne pas surcharger le produit.
- Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France

Tél +33 (0)1 60 86 48 70

Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Chaussée de Huy, 368

1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70