



| PACKING                                                                                                                                                                   | INNER                                                                                   | MASTER                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  /  |  pcs |  pcs |
| Colour box                                                                                                                                                                | 1                                                                                       | 1                                                                                       |



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                    | STH2210                                                                                                             |
| Alimentation électrique                | 220V AC                                                                                                             |
| Alimentation électrique fournie        | YES                                                                                                                 |
| Type d'alimentation électrique fournie | POWER CABLE                                                                                                         |
| Consommation d'électricité (W)         | 2000                                                                                                                |
| Longueur du câble d'alimentation (cm)  | 140                                                                                                                 |
| Section de câble                       | H05RN-F 3G1.0mm2                                                                                                    |
| Interrupteur                           | YES                                                                                                                 |
| Fonctions                              | 1) FAN ONLY 2) HIGH POWER                                                                                           |
| Absorption (A)                         | 8.3-9.1                                                                                                             |
| Fiche                                  | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)                                                                                      |
| Réglage de la puissance (W)            | 35W/2000W                                                                                                           |
| Fusible nécessaire                     | YES                                                                                                                 |
| Thermostat à réarmement automatique    | YES                                                                                                                 |
| Volume d'air chaud généré (m³h)        | 242                                                                                                                 |
| Zone de chauffage (m²)                 | 20                                                                                                                  |
| Température de fonctionnement (°C)     | -15°C / +25°C                                                                                                       |
| Tête basculante                        | YES                                                                                                                 |
| Protection IP                          | IP24                                                                                                                |
| Classe d'isolation                     | I                                                                                                                   |
| Fusible                                | 10A                                                                                                                 |
| Couleur                                | BLACK                                                                                                               |
| Matériau                               | STEEL                                                                                                               |
| Manuel                                 | <a href="https://www.velamp.com/manuali/STH2210_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/STH2210_manuale.pdf</a> |
| Garantie                               | 2 YEARS                                                                                                             |
| Largeur (mm)                           | 240                                                                                                                 |
| Profondeur (mm)                        | 196                                                                                                                 |
| Hauteur (mm)                           | 294                                                                                                                 |
| Poids net (Kg)                         | 2.780                                                                                                               |

## DESCRIPTION

Chauffage d'appoint de 2 kW avec élément chauffant en acier et ventilateur intégré pour un chauffage rapide, homogène et silencieux. Indice de protection IP24 : résistant aux projections d'eau et à la poussière. Il offre plusieurs modes de chauffage et une protection automatique contre la surchauffe. Son format compact et portable, avec poignée intégrée, est idéal pour les environnements techniques, les garages, les projets de bricolage ou les chantiers. Générateur d'air chaud de 2000 W – Version compacte – Idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 20-25 m². Parfait pour les garages, les ateliers et les petits chantiers. ÉLÉMENT CHAUFFANT EN ACIER – Résistance accrue à la poussière et aux chocs, convient même aux environnements difficiles. Résistant aux résidus de plâtre ou de gypse. SÉCURITÉ TOUJOURS ACTIVE – Doté d'un thermostat automatique et d'une protection contre la surchauffe, l'appareil fonctionne en toute sécurité, même dans des environnements de travail ou sans surveillance. STRUCTURE ROBUSTE ET SÛRE – Boîtier métallique antichoc, protection IP24 contre les éclaboussures et la poussière, thermostat de sécurité avec réinitialisation automatique.

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Type d'emballage                                 | Colour box |
| Longueur de l'emballage (mm)                     | 240        |
| Largeur de l'emballage (mm)                      | 280        |
| Hauteur de l'emballage (mm)                      | 340        |
| Poids du produit emballé (kg)                    | 3.740      |
| Quantité à l'intérieur                           | 1          |
| Quantité dans le master                          | 1          |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 65         |
| Code INTRASTAT                                   | 85162991   |
| DEEE                                             | 0.87       |



20 m<sup>2</sup>  
2000W  
STAINLESS STEEL  
TECHNOLOGY  
RUST PROOF



SCHUKO  
220/240V  
2000W

1,4m



## FUNZIONI FUNCTIONS

