

## Groupe de surpression avec réservoir Spid'O Classic BF 100/50



### Description du produit :

Le groupe de surpression **Spid'O BF 100/50** est composé d'une pompe de surface montée sur un réservoir de 50 litres. Il est conçu pour alimenter les WC, machine à laver et également pour alimenter un réseau d'arrosage petit débit (goutte à goutte, micro jets ...).

Le groupe de surpression est également conçu pour réaliser des économies d'énergie : L'eau est stockée dans le réservoir, ainsi la pompe se met en marche uniquement lorsque le ballon se vide. Le nombre de démarrage diminue et donc sa consommation électrique aussi.

Avec un débit maximal pouvant atteindre 4 m<sup>3</sup>/h, une pression de 4,5 bars et une puissance de 1000 W, le groupe de surpression **Spid'O BF 100/50** répondra à tous vos besoins sans grande difficulté.

Son corps de pompe en fonte et sa cuve recouverte

### caractéristiques du produit :

Attestation de conformité sanitaire (ACS): Non

Matière du corps de pompe: Fonte

Orifice de refoulement: F 26/34

Orifice d'aspiration: F 26/34

Protection manque d'eau intégrée: Non

Longueur de câble (m): 1.5

Puissance absorbée P1 (en Kw): 1

Débit maxi (m<sup>3</sup>/h): 4

Puissance sonore (en dB (A)): 88

Tension: 220-240 V

Vitesse variable (oui/non): Non

Durée de Garantie: 2 ans

Hauteur aspiration maxi (m): 7

Nombre de turbines: 1

Pression service maxi (b): 4.5

Panneau de commande affichage LCD: Non

Intensité nominale (en A): 5

Volume capteur en L: 50

Plage de réglage (en mbar): 2 / 3.5

Avantage + produit - 1: - Pratique et simple à installer

d'une peinture epoxy lui assurent une plus grande longévité.

Il est idéal pour l'arrosage de terrain de 1000 m<sup>2</sup> à 1500 m<sup>2</sup>.

Grâce à son faible encombrement, il est simple à installer (le réservoir est déjà monté) et aussi pratique à utiliser (la pompe est équipée d'un système marche/arrêt automatique).

Il est également équipé d'une vessie interchangeable, ce qui permet de remplacer uniquement la pièce usagée et d'augmenter la durabilité du groupe de surpression.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de ce groupe de surpression (non fournis) sont : le kit d'aspiration réf : 003025, le kit raccord réf : 263001, le clapet anti-retour réf : 256061 ainsi que le préfiltre réf : 260065.

L'accessoire conseillé (non fournis) est le boîtier de protection contre le manque d'eau réf : 003161.

Garantie 2 ans.

(réservoir monté)

Avantage + produit - 2: - Matériaux durables

Avantage + produit - 3: - Pompe avec Marche/Arrêt automatique

Avantage + produit - 4: - Idéale pour l'arrosage de surfaces comprises entre 1 000 m<sup>2</sup> et 1 500 m<sup>2</sup>