

# Rubson Frameto

Traitement Antirouille



## DESTINATIONS

Traitement des métaux ferreux, mobilier de jardin, portails, grilles, appareils électroménagers...

S'applique directement sur la rouille. Agit rapidement. Ne contient pas de plomb.

## MISE EN ŒUVRE

- **Préparation :**
  - Eliminer les anciennes peintures et zones friables à la brosse métallique. Dépoussiérer, dégraisser au solvant.
  - Agiter le flacon pendant environ 2 minutes.
  - Verser la quantité nécessaire dans un flacon.
- **Application :**
  - Au pinceau, appliquer uniformément une couche de Frameto en débordant de la zone rouillée. Une fois le produit sec, le support doit être recouvert d'une peinture pour métaux. Nettoyer mains et pinceau à l'eau savonneuse.

## CONDITIONNEMENT

Frameto est un bidon disponible en 90ml, 500ml, 1L

## CONSERVATION

Conserver à l'abri du gel.

## CARACTERISTIQUES

Couleur	noir
Consistance	liquide
Consommation	75ML/M <sup>2</sup> /couche
Temps séchage	24h avant mise en peinture
Nettoyage des outils	Eau savonneuse
Etiquetage de danger	

## Bénéfices Consommateurs

S'applique directement sur la rouille. Agit rapidement. Ne contient pas de plomb.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Après l'emploi ne reversez jamais le produit dans le flacon pour éviter de neutraliser l'action du produit restant. FRAMETO Traitement est déconseillé pour les surfaces devant subir une immersion prolongée. Utiliser le produit à une température supérieure à 10°C et protéger de l'humidité pendant la phase de séchage.

COV valeur limite UE pour «Rubson frameto traitement anti-rouille» (cat A( i )) :140g/l (2007) ; 140g/l (2010). Rubson frameto traitement anti-rouille prêt à l'emploi contient max 5g/l

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au **01 46 84 97 87** ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

## LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME FRAMETO

FRAMETO	500ml
FRAMETO	90ml

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2011

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**