

## GRAISSE ROSE

### FONCTIONNALITE

#### **Graissage courant de mécanismes travaillant dans des conditions modérées**

- Gonds de portes, charnières, articulations, attaches de caravanes...
- joints de cardans, châssis, chemins de roulements
- Protection des outils et des surfaces planes contre l'oxydation

### Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Savon	Calcium
Couleur	rouge
Texture	légèrement filante et adhésive
Densité	0,91
Grade NLGI	2
Pénétration 60 coups	265 / 295
Point de Goutte	≥ 100°C
Tenue à la température	-15°C à +65°C
Adhérence	Bonne adhérence sur tous les supports
Résistance à l'eau	Bonne tenue à l'eau

### Mise en œuvre

#### **Préparation**

- Nettoyer et dégraisser tous les supports

#### **Mode d'emploi**

- Appliquer la graisse

#### **Nettoyage du matériel**

- Dégraissant solvanté, dégraissant aqueux
- White Spirit, Acétone

#### **Précautions d'emploi**

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

### Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.