



# IMPERJOINT

**PRÊT À L'EMPLOI**



## DESTINATION :

Le produit est prêt à l'emploi.  
Protège les joints contre les salissures et l'encrassement.

## MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit sur les joints propre en 2 passes espacées d'une heure. Si nécessaire, nettoyer au préalable avec le RÉNOVATEUR NETTOYANT SPÉCIAL JOINT.  
Laisser sécher pendant 5 jours et vérifier la bonne étanchéité de ceux-ci en y versant un peu d'eau. Si l'eau pénètre, renouveler l'opération jusqu'à l'obtention de l'hydrofugation.

## IMPORTANT :

L'IMPER-JOINT est formulé en base aqueuse, le temps de séchage et l'efficacité optimale du produit nécessitent 5 jours.

## CONSOMMATION :

500 ml pour 215 m linéaires environ.  
Soit 5 m<sup>2</sup> environ pour un 5 cm x 5 cm  
Soit 10 m<sup>2</sup> environ pour un 10 cm x 10 cm  
Soit 16 m<sup>2</sup> environ pour un 15 cm x 15 cm

## CODE BARRE :

200 ml



500 ml



## CONDITIONNEMENT :

Colis de 24 x 200 ML

Colis de 6 x 500 ML