



IMPERMÉABILISANT

ANTI-TACHE SPÉCIAL CARRELAGE

PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS :

Pour tous supports, verticaux ou horizontaux.
Grès cérame, terre cuite, tomme, pierre naturelle, marbre non poli, joint ciment, pavé auto-bloquant...
Protège votre carrelage ou autre revêtement contre les taches de toutes natures (huile, eau, graisse, apéritif, produits ménager...)
Laisse respirer votre carrelage et ne modifie aucunement son aspect.
Supprime l'humidité et les dégradations causées par le gel.

MODE D'EMPLOI :

Le produit est prêt à l'emploi. L'application doit se faire sur matériaux propres (sans laitance de ciment, voir nos décapants) d'aspects secs (au toucher) et débarrassés définitivement d'efflorescence ou salpêtre. A titre indicatif, sur sols neufs, il est conseillé d'attendre, avant de traiter, 2 à 3 semaines sur les grès cérames, 4 à 8 semaines sur terres cuites (selon principe de pose).
L'application peut être effectuée au moyen de pulvérisateur, pinceau, rouleau.
Le matériel doit être propre et sec.
Appliquer une couche à **saturation d'imperméabilisant** (aspect mouillé).
6h à 24 h après (en fonction des conditions climatiques) une seconde couche devra être appliquée.
Passer chaque couche à **saturation** (aspect mouillé).

CONSOMMATION :

Terre cuite : 1 litre pour 3 à 8 m²
Grès cérame : 1 litre pour 10 à 20 m²
Ces consommations sont extraites d'une moyenne, et ne sont données qu'à titre indicatif

CONSEILS LORIAUX :

Le nettoyage est déconseillé pendant 5 jours (temps nécessaire à l'efficacité optimale de l'imperméabilisant).
Après la deuxième couche, attendre 24h avant tous passages.
Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau.

CODE BARRE :

1 litre



3 282831 005011

2.5 litres



3 282831 005035

5 litres



3 282831 005042

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

Colis de 4 x 2.5 L

Colis de 2 x 5 L

